TAN-X5

Irygacyjny
Suchobieżny



ISO 4064

Irygacyjny, suchobieżny licznik wody do montażu poziomego i pionowego

Irygacyjny, suchobieżny licznik wody ze sprzęgłem magnetycznym. Bezpośredni odczyt wskazań na siedmiopozycyjnym, obrotowym liczydle, wyposażonym w klapkę. Montaż nadajnika impulsowego nie powoduje naruszenia plomb legalizacyjnych.
Licznik produkowany jest w klasie dokładności A, w wersji do wody zimnej (50°C) w średnicach od 2"do 8", z przyłączem kołnierzowym. TAN-X5 jest kompatybilny z systemami zdalnego odczytu. Na życzenie klienta urządzenie może być wyposażone we wskaźniki pola MFI.


Deklarowane parametry według normy ISO 4064

- klasa temperaturowa: T50
- klasa straty ciśnienia: Δp10
- klasa ciśnieniwa: MAP16
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływu: D3
- poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa B


Irygacyjny, suchobieżny
Zimna woda 50°C


Charakterystyka techniczna:

Średnica	mm in	50 (2")	65 (2"1/2)	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
Przepływ maksymalny Qmax	m^3/h	70	100	150	250	350	500	900
Ciągły przepływ objętości Qn	m^3/h	35	50	75	125	175	250	450
Pośredni strumień objętości Qt ± 2%	m^3/h	10,5	15	22,5	37,5	52,5	75	135
Minimalny strumień objętości Qmin ± 5%	m^3/h	2,8	4	6	10	14	20	36
Maksymalna temperatura	°C	50	50	50	50	50	50	50
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	16	16	16	16	16	16	16
Odczyt maksymalny	m^3	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
Odczyt minimalny	l	2	2	2	2	2	20	20



Pozycje montażu:





Wymiary i waga:

Średnica	mm in	50 (2")	65 (2"1/2)	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	150	150	150	150	150	152	195
h	mm	80	92,5	100	100	125	142,5	170
Waga	kg	11,5	13	15	19	24	30	48

Kołnierz ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

