

GSD8-RFM

Jednostrumieniowy
Suchobieżny



Wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny przystosowany do zdalnego odczytu

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny wyposażony w ośmiobębnowe liczydło obracane o 360°. Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, który eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Dodatkowo zwiększa swoją dokładność pomiaru poprzez utrzymanie wirnika w hydromagnetycznym balansie. Kamień szafirowy, który jest umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydła zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika.

Wodomierz produkowany jest wg. dyrektywy 2004/22/WE. Wodomierz w standardzie wyposażony w pierścień magnetyczny. Występuje w zakresie pomiarowym R160-H lub R100-H i R50-V (MID) zarówno do wody zimnej (30°C) jak również do wody ciepłej (90°C) w średnicach 1/2" i 3/4". Model GSD8-RFM zgodnie z Atestem Higienicznym jest dopuszczony do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia.



Dostępna wersja do
cieplej wody 30-90°C



M-Bus

M-Bus
wireless

OMS®

Deklarowane parametry według normy PN-EN14154


- klasa temperaturowa: T30, T50, T30/90, T90 (MID)
- klasa straty ciśnienia: Δp63 (MID)
- klasa ciśnieniowa: MAP16
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U0
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływu: D0
- poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C

Suchobieżny, jednostrumieniowy MID R160-H, R100-H, R50-V, Zimna woda 30°C, Ciepła woda 90°C

Charakterystyka techniczna:

Średnica	DN	mm in	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
R = 160H	Przepływ maksymalny Q ₄	m³/h	2.0	3.12	5
	Ciągły strumień objętości Q ₃	m³/h	1.6	2.5	4
	Pośredni strumień objętości Q ₂	l/h	-	25	40
	Minimalny strumień objętości Q ₁	l/h	-	16	25
R = 100H	Pośredni strumień objętości Q ₂	l/h	25	40	64
	Minimalny strumień objętości Q ₁	l/h	16	25	40
	Pośredni strumień objętości Q ₂	l/h	51	80	128
	Minimalny strumień objętości Q ₁	l/h	32	50	80
R = 50V	Odczyt minimalny	l	0,05		
	Odczyt maksymalny	m³	99.999		
	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	16		

Pozycje montażu:



Wymiary i waga:

Średnica	mm in	15* (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
L	mm	80	110	130
I	mm	160	190	228
H	mm	73/-	73/71	73/75
h	mm	18	18	18
B	mm	85	85	85
D Gwint	mm	3/4"	3/4"	1"
Waga	ze śrubunkami	kg	0,65	0,65
	bez śrubunków	kg	0,45	0,50

*Wersja L80 dostępna dla wodomierza GSD8 o klasie R100 i przepływie Q₃ = 2,5 m³/h

Gwint - Threading EN ISO 228-1:2000

