



RFM-RX2

odbiornik radiowy



Odbiornik radiowy Wireless M-BUS

Podłączany i zasilany poprzez port USB odbiornik/konfigurator Wireless M-BUS RFM-RX2 to urządzenie przeznaczone do konfiguracji i pozyskiwania danych odczytowych z podzielników kosztów ogrzewania i modułów radiowych zainstalowanych na wodomierzach, ciepłomierzach i czujnikach temperatury, produkowanych przez BMETERS zgodnie ze standardem WMBUS.

RFM-RX2 zaprojektowano do współpracy z oprogramowaniem systemu zdalnego odczytu HYDROLINK opracowanym przez BMETERS.

Odbiornik pracuje w paśmie 868MHz, wyposażony jest w złącze SMA dla łatwej wymiany anteny o zakresie obrotu 360°.

Charakterystyka techniczna

System operacyjny:

Windows 10, 8, 7
Windows Server 2003
Service Pack 2
Windows Servers 2008
R2
Windows Vista Service
Pack 1
Windows XP Service
Pack 3

Min. wymagania sprzętowe:

CPU 1GHz z 512 MB
RAM
10 MB wolnego miejsca
na dysku (x86, x64)

Tryb transmisji:

Wireless M-BUS
PN-EN13757:4

Zasięg sygnału:

do 300 metrów*

Klasa ochrony:

IP40

Częstotliwość transmisji:

868 MHz

Montaż i zasilanie:

port USB

Antena:

1/4 λ

Wymiary

H x L x P (mm)
65 x 22 x 15

* w optymalnych warunkach propagacji fal radiowych



** Ze względu na możliwość uszkodzenia portu USB w odbiorniku zalecamy stosowanie załączonej przedłużki i montaż odbiornika do obudowy laptopa